


Boracay



Chladný a čerstvý vzduch

Nová klimatizácia vychladí Váš priestor rýchlo a zabezpečí Vám pohodlie aj v najhorúcejších dňoch.



Full HD Filter

Filter s vysokou hustotou zachytí až 80% prachu a baktérií spôsobujúcich alergie.



good'sleep

good'sleep automaticky prispôsobí teplotu a vytvorí najkomfortnejšie podmienky počas noci.



UTR Plus

UTR charakterizuje neuveriteľnú silu, akou je možné vychladit priestor aj v extrémne horúcich podmienkach.



Smart Saver

V režime Smart Saver kompresor pracuje iba nevyhnutný čas, aby klimatizácia vychladila priestor.



Triple Protector

Výkonný chladiaci systém, neustála kontrola napätia a antikoroziálny povlak Vám zabezpečia svieži, chladný vzduch po dlhý čas.



Turbo Cooling

Turbo chladenie nastaví ventilátor kompresora na maximálny výkon a tak rýchlo ochladí alebo vyhreje miestnosť.



24-hour Timer

S časovačom môžete nastaviť zapnutie klimatizácie až na 24 hodín vopred.




Boracay

Farebné vyhotovenie a rozmery



Strieborná



Technické údaje | Boracay

Model			AQ09TSBN	AQ12TSBN	AQ18TSBN	AQ24TSBN
Druh chladiva			R410A	R410A	R410A	R410A
Výkon						
Kapacita	Chladienie	Btu/h	9,384	11,944	17,745	23,205
		(min ~ max)				
		kW	2.8	3.5	5.2	6.8
		(min ~ max)				
	Ohrievanie	Btu/h	9,896	12,968	19,793	23,888
		(min ~ max)				
		kW	2.9	3.8	5.8	7
		(min ~ max)				
Energetická účinnosť	Chladienie	EER (W/W)	3.22	3.21	2.81	2.81
		COP (W/W)	3.61	3.61	3.22	2.81
	Ohrievanie					
Odvlhčovanie		l/h	1.0	1.5	1.8	2.4
Prietok vzduchu (max)		m ³ /min	7.5	9.5	13	17
Hladina hluku	Vnútrotná (vysoká/nízka)	dB	32/24	35/26	40/31	42/33
	Vonkajšia (vysoká)	dB	47	48	52	54
Energetické údaje						
Napájanie		V/Hz/ø	220~240/50/1	220~240/50/1	220~240/50/1	220~240/50/1
Príkon	Chladienie	W	855	1090	1850	2420
	Ohrievanie	W	803	1053	1800	2490
Nominálny prúd	Chladienie	A	4.1	5.4	8.5	10.8
	Ohrievanie	A	3.7	5.1	8.2	11.2
Rozmery a hmotnosť						
Rozmery (ŠxVxH)	Vnútrotné	mm	820*285*210	820*285*210	1065*298*225	1065*298*225
	Vonkajšie	mm	660*470*240	660*470*240	790*548*285	880*638*310
Hmotnosť	Vnútrotná	kg	8	8.4	13	13
	Vonkajšia	kg	23.2	25.6	40	56
Technické informácie						
Priemer prepojovacieho potrubia	Kvapalina	mm	ø 6.35mm	ø 6.35mm	ø 6.35mm	ø 6.35mm
	Plyn	mm	ø 9.52mm	ø 12.7mm	ø 12.7mm	ø 15.88mm
Dĺžka prepojovacieho potrubia	Max	m	15	15	15	20
Prevýšenie	Max	m	7	7	8	8
Pracovný rozsah	Chladienie	°C	15~43	15~43	15~43	15~43
	Ohrievanie	°C	-5~24	-5~24	-5~24	-5~24

Diaľkové ovládanie a vonkajšie jednotky



Váš predajca:

